REINZOSIL®-t

Einfach dicht mit REINZOSIL-t für jede professionelle Aufgabe

Lösungsmittelfreie, säurefreie, dauerelastische und schnell aushärtende Silikondichtmasse zum Abdichten zweidimensionaler Verbindungen mit einem Dichtspalt von ≥ 0,15 mm (auch ohne Demontage von Teilen)





-50 - 200 °C



Ozon



UV



Öl



Gas



Salzwasser



Wasser













- ¬ Transparente, homogene Dichtmasse
- Hervorragende und präzise Positionierung, senkrecht und kopfüber verarbeitbar
- ¬ Verhindert Korrosion der Dichtflächen
- Ungefährlich, geruchsarm und kennzeichnungsfrei
- Härtet schneller aus als andere Silikondichtmassen
- ¬ Kein Eintrocknen der Spritzkanüle durch Schutzkappe

Erzeugt eine dauerhafte Abdichtung, die für Innen- und Außenanwendungen geeignet ist. Dichtet sicher:

- ¬ Metall
- ¬ Porzellan ¬ Leinwand
- ¬ Glas
- ¬ Holz ¬ Kı

¬ Ziegel

- ¬ Kunststoff
- ¬ Gummi ¬ Fliesen
- ¬ Glasfaser









Geeignet für verschiedene Dichtungsanwendungen:

- Abdichtung von Automobilteilen und Karosserieteilen, Booten und Wohnwagen
- ¬ Abdichtung in Sanitärbereichen und Küchen
- ¬ Abdichtung verschiedener Anwendungen im Haushalt, wie Fenster, Pumpen, Außenbeleuchtung, elektrische Anschlüsse und mehr



70-31453-00 Tube 70 ml

VictorReinz.com

Dana Incorporated REINZ-Dichtungs-GmbH Reinzstrasse 3-7 89233 Neu-Ulm Germany



SCAN ME



Online Katalog VictorReinz.com/ online-catalog